



BESCHREIBUNG

Für Halterung mit innen verlaufender Kabelführung. Sie sind mit der WBOVA2 und WCM4A2 - Halterungen einzusetzen, um einen IP66/IP67- Gehäuseschutz zu haben.

ALLGEMEINES

Für Halterung mit innen verlaufender Kabelführung

Passend für Halterungen WBOVA2 und WCM4A2

IP66/IP67

ARTIKELCODE

OWBIP2 Gummidichtungsringekit (3xM16) IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen für Gehäuse PUNTO, HOV, HTV, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB

OWBIP3 Gummidichtungsringekit (1xM12 - 1xM16 - 1xM20) IP66 für WBOVA2- und WCM4A2- Halterungen für VERSO Hi-PoE IPM und HOV Hi-PoE IPM Gehäuse

VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
OWBIP	0.04kg	8,5x5,5x11,5cm	30

RELATION ZWISCHEN DEN ABMESSUNGEN DER DICHRINGE UND DES DURCHMESSERS DER VERWENDETEN KABEL

Gummidichtungsring	Ø Durchgangsloch (mm)	Ø Kabel (mm)
M12	12.5	Von 4 bis zu 7
M16	16.5	Von 5 bis zu 9
M20	20.5	Von 8 bis zu 12
PG9	16	Von 3 bis zu 5
PG11	19	Von 5 bis zu 7